



PORR Bau GmbH . BB&C Bereich Bitumen&Chemie
7.Haidequerstraße 1, 1110 Wien

Stand Jänner 2020

COLFALT C 40 B3-HB

STRASSENBAUBITUMENEMULSION *gemäß ÖNORM B 3508* *CE 0988-CPR-1085*

- Beschreibung:** Bituminöse Haftbrücke und Voranstrich.
- Lagerfähig:** 4 Wochen
- Anwendung:** Zur Verklebung von Asphaltsschichten; als Voranstrich für Nähte und Anschlüsse vor dem Einbau von Asphaltsschichten.
- Verarbeitung:** Mittels Rampenspritzgerät, Servicetank, Handlanzette oder Bürste. Der Untergrund muss trocken und durch ein Saugkehrgerät gereinigt sein.
- Abbindezeit:** 0,5 - 3 Stunden, je nach Dosierung und Witterung.
- Verbrauch:** Lt. Anforderung.
- Lieferform:** Rollreifentässer, Tankwagen oder Servicetanks.
- Transport:** Unterliegt nicht den Bestimmungen des ADR/GGST.
- Hersteller:** PORR Bau GmbH BB&C Bereich Bitumen&Chemie 1110 Wien, 7. Haidequerstraße 1

COLFALT-Bitumenemulsionen sind lösemittelfrei, unbrennbar, entwickeln keine gesundheitsschädigenden Dämpfe und unterliegen nicht dem ChemG.87.

Das Material ist frostempfindlich und darf bei Frost weder gelagert noch verarbeitet werden.

Herstellung und Eigenüberwachung sind durch EN ISO 9001 zertifiziert

Das zu diesem Produkt gehörende Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten!